

# FLEXIBLE METAL HOSE



## 튜브형 플렉시블 TKF-32H-TU

자체 개발 제작한 **Bellows**를 사용한 제품으로 길이가 짧고 매우 유연하여 좁은 작업공간에서도 배관설치가 용이하며, 진동 및 충격의 흡수가 뛰어납니다. 또한 사용처에 따라 **U-TYPE** 및 오메가형 **Bellows** 등을 유기적으로 접목하여 제품의 기능을 최대화 하였습니다.

### SPECIFICATION

- APPLICATION : WATER, GAS, AIR, OIL, STEAM
- DESIGN PRESSURE : 10kg/cm<sup>2</sup>, 20kg/cm<sup>2</sup>
- DESIGN TEMPERATURE : 220 C
- BELLOWS : STS304, STS316L
- BRAID : STS304



TKF-32H-TU

### 제품의 규격 및 길이 (mm)

규격 (A)	길이
15	1 000L
20	1 000L
25	1 000L
32	1 000L
40	1 000L
50	1 000L

☞ FLEXIBLE 호스 길이는 기본 1M 기준이며, 2M~3M 필요 시 주문제작 입니다. (발주 후 3~5일 소요)

## 용접형 플렉시블 TKF-32H-P

자체 개발 제작한 **Bellows**를 사용한 제품으로 길이가 짧고 매우 유연하여 좁은 작업공간에서도 배관설치가 용이하며, 진동 및 충격의 흡수가 뛰어납니다. 또한 사용처에 따라 **U-TYPE** 및 오메가형 **Bellows** 등을 유기적으로 접목하여 제품의 기능을 최대화 하였습니다.

### SPECIFICATION

- APPLICATION : WATER, GAS, AIR, OIL, STEAM
- DESIGN PRESSURE : 10kg/cm<sup>2</sup>, 20kg/cm<sup>2</sup>
- DESIGN TEMPERATURE : 220 C
- BELLOWS : STS304, STS316L
- BRAID : STS304



TKF-32H-P

### 제품의 규격 및 길이 (mm)

규격 (A)	길이
15	300L
20	300L
25	300L
32	300L
40	300L
50	300L